

# Hoja Tiltdozer y hoja Dozer







### Especificaciones técnicas





**Hoja** adaptada para nivelar y realizar trabajos pesados de movimientos de tierra, ideal para montaje en oruga cargadora compacta, cargadora, retrocargadora y manipulador telescópico.

**Hoja con rotación hidráulica** a derecha e izquierda ± 25°.


Cuchilla tiltdozer también tiene oscilación hidráulica ± 8° con electroválvula.


**Cuchilla** de acero antidesgaste ajustada con perno.


### Hoja Tiltdozer

M	MODELO LTD 205		LTD 220	LTD 250	LTD 280	
Especificaciones Técnicas	um					
Ancho Hoja	mm	2050	2200	2460	2800	
Altura de Hoja	mm	650				
Presión aceite máx	bar	250				
Peso equipamiento estándar	kg	420	475	495	520	
Rotacion hidráulica derecha y izquierda B		± 25°				
Inclinacciòn hidráulica derecha y izquierda C		± 8°				
D	mm	1854	1993	2226	2533	
E	mm	820	888	1006	1160	
F	mm	1034	1105	1220	1373	
	ton	2,4-3,5	3,3-4,3	3,5-4,8	4,0-5,5	
004	ton	3,3-4,2	4,0-5,2	4,5-7,2	7,0-10,0	
	ton	4,0-5,2	5,0-6,0	5,6-7,6	7,0-10,0	
	ton	4,0-5,0	4,4-5,8	5,5-10,0	7,5-12,0	
Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm B cm C cm	205 65 88	220 65 88	246 65 88	280 65 88	

#### **DIMENSIONES DE TRABAJO**







## Hoja Dozer

MODELO		LD 180	LD 210	
Especificaciones Técnicas	um			
Ancho Hoja	mm	1820	2110	
Altura de Hoja	mm	530		
Presión aceite mìn-máx	bar	250		
Peso equipamiento estándar	kg	200	230	
	ton	1,8-2,6	2,5-3,2	
Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm B cm C cm	182 53 67	211 53 67	

### IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA

