



Barredora con cucharón de recogida

para cargadora/retrocargadora/
manipulador telescópico

SPR



Especificaciones técnicas



Barredora con cepillos de polipropileno adaptados para limpiar y recoger materiales en obras de construcción en general y para el rascado de barro con su cuchilla.





Cucharón de recogida de materiales con bandas de frotamiento con fondo **HARDOX** y **cuchilla antides-**

gaste reversible unida con perno.

Protección frontal y lateral del cilindro giratorio equipado con bandas de goma.

Kit de irrigación a caída y a presión equipado con tanque de 100 l de capacidad (opcional)

Barredora con cucharón de recogida

MODELO		SPR 220	SPR 240
Especificaciones Técnicas	um		
Ancho de trabajo	mm	2200	2400
Ancho total	mm	2340	2570
Caudal aceite mín-máx	lt/min	70-100	90-130
Presión aceite mín-máxx	bar	190-240	200-280
Peso equipamiento estándar	kg	730	850
Material del cepillo		secciones sustituibles de polipropileno	
Anillo	Ø mm	650 x n. 55	650 x n. 61
Velocidad óptima cepillo	giros/min	120	
Capacidad de recogida del cucharón	lt	780	850
	ton	5,8-8,0	7,5-12,0
	ton	7,0-9,0	8,0-10,0
	ton	5,5-8,0	7,5-12,0
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm B cm C cm	233 78 153
		233 78 153	253 78 153



Los datos y las imágenes contenidas en la Ficha Técnica son sólo indicativos, por lo tanto, GF Gordini srl se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de los productos sin previo aviso.

IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

