



## Especificaciones técnicas

**Cabeza de ahoyador** con tronco de salida hexagonal para inserción de broca, de doble hélice.






**Estructura** completamente **cerrada** para mayor **protección** del motor-reductor.

**Diferentes sistemas de unión** al brazo excavador (enganche de 1 o 2 bulones) y placa de enganche para minicargadora.

**Broca** de doble hélice de acero cortante antidesgaste soldada para terreno (TR 120/250/450), dentado cápsula de acero antidesgaste soldado para terreno (TR 700/1200/1500), o cuchilla con pinchos Widia para asfalto o roca fragmentable y desmenuzable (TR 120/250/450/700/1200/1500).



# Ahoyador

MODELO		TR 120	TR 250	TR 450	TR 700	TR 1200	TR 1500	
<b>Especificaciones Técnicas</b>	um							
Caudal aceite mín-máx	lt/min	15-35	25-60	60-100	80-120	100-140	130-170	
Presión aceite mín-máx	bar	180-225		200-260	220-280		250-300	
Peso equipamiento estándar	kg	43	48	98	125	160	235	
Velocidad	giri/min	60			50	40		
Torsión máxima	daNm	125	250	450	710	1200	1800	
Broca máxima	Ø mm	350	600	800		1000		
A	mm	385		605	690	720	740	
Eje hexagonal B	ch	50			70			
C	Ø mm	230		295		335	365	
D	mm	122		152		312	340	
	ton	1,3-2,0	1,8-2,8	2,6-4,8	2,4-3,8	3,6-4,8	-	
	ton	1,5-2,5	2,5-4,0	4,0-7,0	7,0-10,0	10,0-15,0	15,0-20,0	
Retroexcavadora 	ton	2,8-3,4	3,2-4,8	4,6-7,6	7,4-9,0	-	-	
	ton	-	4,0-4,8	4,5-6,0	5,8-8,0	7,8-12,0	-	
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm B cm	38 Ø 23	38 Ø 23	60 Ø 30	69 Ø 30	72 Ø 33	74 Ø 37

## DIMENSIONES DE AHOYADOR



## PUNTA

Cuchilla de acero antidesgaste unida con perno para suelo  
**TR 120 - 250 - 450**



Dentado cápsula en acero antidesgaste unido con perno para suelo  
**TR 700 - 1200 - 1500**



Cuchilla dentada Widia para asfalto o roca frágil y fragmentada  
**TR 120 - 250 - 450  
700 - 1200 - 1500**



IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy  
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

